CIA PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H TM900...

Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme. Inserimento/disinserimento ...

Art-Nr.: TM900P Negozio www.elettromeris.yatego.it

Yatego.it

Scheda tecnica
Datasheet
Datenblatt zum Produkt

Clicca qui per andare direttamente al negozio

Informazioni venditore

MERIS SRL
Emiliano Manuel Fedele
VIA MICHELE GUADAGNO, 57
80137 Napoli
Tel: 00390817807534
Fax: 00390817807534

Contatto
Impressum
Condizioni di spedizione
Privacy
Condizioni di vendita
Modalità di pagamento

Prezzo: 112,05 EUR
Prezzo incl. 22,00% IVA.
Spedizione 0,00 EUR

Funzione "MEMORIA ALLARME" per l indicazione delle zone che hanno generato l allarme.

Inserimento/disinserimento impianto tramite chiave meccanica

integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale SK, PX,

KB,SCM.

Tamper di protezione antiapertura: escludibile

Parzializzazione impianto ed esclusione zone tramite pulsanti.

Autoinibizione di ogni zona, se non ripristinata, dopo aver generato un

allarme.

Zone di protezione immediate: 7

Zone di protezione ritardate: 1

Zone di protezione antisabotaggio "24h": 1

Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc ±5%

Tensione nominale in uscita servizi: 13Vcc ±5%

Assorbimento normale: 50mA

Assorbimento massimo: 140mA

Corrente massima erogabile in uscita sirene: 3A (con batteria collegata)

Corrente massima erogabile in uscita servizi: 650mA

Batteria in tampone: 12V 7Ah

Durata allarme regolabile: 180 ÷ 600 sec.

LED di controllo presenza rete.

LED di controllo tempo di uscita.

LED di controllo allarme e stato zone.

Grado protezione del contenitore: IP30

Fusibile sul primario del trasformatore: 250mA L 250V tipo F

Fusibile sul secondario del trasformatore: 2A L 250V tipo F

Fusibile uscita alimentazione servizi: 1A tipo rapido 5x20mm

Fusibile uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm

Uscita cablata per combinatore telefonico.

Uscita relè supplementare per attivazione dispositivi.

Uscita tensione 12Vcc ad impianto inserito.

Uscita cablata per sirene autoalimentate SA310.

Uscita cablata per sirene supplementari SP31.

Tempo di uscita regolabile: 5 ÷ 90 sec.

Tempo di entrata regolabile: 5 ÷ 90 sec.

Contenitore esterno: ferro

Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C

Umidità relativa: 93±2%

Dimensioni (L): 285mm

Dimensioni (A): 95mm

Dimensioni (P): 17mm

Clicca qui per andare direttamente al negozio

Visualizza tutti gli articoli di Elettromeris

Confronto dei prezzi CIA PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H TM900...